



排水金具

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この説明書をお客さまにお渡しください。

商品図



安全上のご注意

- 施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工終了後、正常に作動することを確認するとともに、お客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、お客さまで保管頂くよう依頼してください。

用語の解説

注意...「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

注意

陶器は割れものです。

- 施工前に輸送中の破損がないことを確かめてください。
- 施工後に施工段階での破損がないことを確かめてください。
破損部でケガをしたり、漏水により家財等を濡らす恐れがあります。

陶器に対するねじは締めすぎないようにしてください。
陶器が割れてケガをする恐れがあります。

施工後に漏水検査を必ず行ってください。
漏水により家財等を濡らす恐れがあります。



施工前のご注意

- 商品の表面には、直接工具を掛けしないでください。
工具を掛ける際には、必ず商品に布等をあてて保護してください。

排水金具の取付け

排水口のツバ下パッキンには、スポンジパッキンが使用してあります。しかし、ねじ山をつたって漏水することが考えられますので図のようにシールしてください。上部にスポンジパッキン、下部に三角パッキンをはめて締め付けてください。この際締めすぎにならないよう注意してください。


排水金具が変形し漏水の原因になります。




排水管の接続

排水トラップを仮付けして、L管またはS管を排水管との差込みしろ約30mm残して切断してください。

[Pトラップの場合]




[Sトラップの場合]



[ボトルトラップの場合]


排水管の接続を行ってください。
差込みしろ約30mmを残して切断してください。
トラップ直管は、絶対に切らないでください。
右図の寸法が手洗器の場合：35～55mm、洗面器の場合：35～65mmになっていることを必ず確認してください。

[ボトルトラップの取付け]




[ボトルトラップ封水深の確認]

手洗器の場合




洗面器の場合




漏水の有無の確認

水を流して、接続部から水漏れのないことを確認してください。

[Pトラップ、Sトラップ]



[ボトルトラップ]



お手入れ

普段のお手入れは、次のことに注意してください。

軽い汚れの場合

水またはぬるま湯で湿らした布で、汚れをふきとってください。

ひどい汚れの場合

食器洗い用中性洗剤を薄めて、含ませた布で、汚れをふきとったあと、水洗いして、からぶきしてください。

手洗器および洗面器の表面に付着した、みずあかには、INAX洗面クリーナー(品番:BCS-18)のご使用をおすすめします。お求めはイントラの補給部品をご確認ください。

また、次のものは使用しないでください。表面を傷める恐れがあります。

- 磨き粉などの粒子の粗い洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシなど
- シンナー、ベンジンなどの溶剤



⚠ 注 意

本製品には、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、磨き粉、クレゾールを使用しないでください。表面を傷め、また故障の原因となります。

